



# SB48 EDT PLUS

**Dornlose Biegemaschine**  
Maximale Leistung Edelstahlrohr 50x3mm



**Benutzerfreundliche  
EDT PLUS Kontrollanzeige!**

## EIGENSCHAFTEN

- EDT PLUS Steuerung
- Einphasig mit Inverter
- Kapazität Stahlrohr 48x3,5 mm
- Kapazität Gasrohr 1 1/2 x 3,68mm
- Kapazität Vierkanrohr 40x40x3mm
- Maximaler Biegeradius CLR 300mm
- Eine Geschwindigkeit
- Die Steuerung bietet einfachen Zugriff auf die Einstellungen des Biege- und Rückfederungswinkel. Ein Potentiometer zeigt die Last der Maschine in Echtzeit an. Des Weiteren, verfügt die Steuerung über ein mehrsprachiges Menu und über eine Systemdiagnose.
- Standardspannung 220V/1ph. Andere Spannungen auf Anfrage erhältlich
- Patentiertes Werkzeug-Schnellwechselsystem

[www.ercolina.com](http://www.ercolina.com)

# Dornlose Biegemaschine > Superbender SB48



## TECHNISCHE DATEN

Biegemodul	5,7 cm <sup>3</sup>
Min. Außendurchmesser	10 mm - 1/8" Gas
Max. Biegeschwindigkeit	2-3 rpm
Max Biegeradius	300 mm
Min Biegeradius	10 mm
Antriebsmotor	0.75 kW
Anschlussspannung	Einphasig 110/200 V Dreiphasig 200/400 V
Gewicht	110 Kgs
Abmessungen (B x H x T)	410 x 100 x 570 mm

## MAXIMALE LEISTUNG

Material	Maximaler Ø (mm)	Maximale WS (mm)
Rohr	1-1/2" Gas	3,68
Rundrohr	48	3,5
Möbelrohr	54	1,5
Baustahl ST35	50	4
Edelstahl AISI304	50	3
Edelstahl AISI308 (Lebensmittelindustrie)	48	2,5
Weiches Messing	60	3
Kupfer & Aluminium	64	2
Weiches Kupfer	64	2
Leitungsrohr	60	2
Mepila, Geberit und ähnliche	50	4
Baustahl (EN: S275JO)	32	na
Baustahl (EN: S275JO)	8x48	na
Baustahl (EN: S275JO)	20x40	3
Baustahl (EN: S275JO)	40x40	3
Baustahl (EN: S275JO)	30x30	na
Baustahl (EN: S275JO)	40 x 40	5
Baustahl (EN: S275JO)	32 x 16	5

Die Leistung bezieht sich auf ein Material mit 42 kg/mm<sup>2</sup> - Zugfestigkeit 250N/mm<sup>2</sup>

**CML INTERNATIONAL S.p.A.**

Loc. Annunziata, snc 03030 PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR) - ITALY

Tel. (+39) 0776 40281 Fax. (+39) 0776 404801

www.ercolina.com info@ercolina.com



by



**ERCOLINA WORLDWIDE**

Branch offices

**CML DEUTSCHLAND GmbH**

Ercolina®  
Rohr- und Profilbiegemaschinen  
Remsweg 27  
73660 Urbach (GERMANY)  
Tel (+49) 07181 872 66  
Fax(+49) 07181 872 98  
info@cml-deutschland.de  
www.ercolina.de

**CML USA Inc**

3100 Research Parkway  
Davenport, Iowa 52806 (USA)  
Tel (+1) 563 391 7700  
Fax (+1) 563 391 7710  
info@ercolina-usa.com  
www.ercolina-usa.com

**CML KOREA**

102-87, Bucheon Technopark 3rd,  
36-1 Samjeong-dong Ojeong-gu Bucheon,  
Gyeonggi-do (KOREA)  
Tel (+82) 32 624 1939  
Fax (+82) 32 624 1940  
cmlkorea@naver.com  
www.ercolina.com